Meie kõige populaarsem sisselõikekindel ülielastne kinnas mitmesugusteks töödeks.

TEGERA® 10430

Uuri lähemalt

MUGAV, PIKA KÄTISEGA, PU-KATTEGA PEOPESA

Meie kõige populaarsem sisselõikekindel kinnas (tase B) mitmesugusteks töödeks. Ülima mugavuse, painduvuse ja keskmise sisselõikekaitse kombinatsioon tänu disainile ja CRF®-tehnoloogiale. Pikendatud kootud kätisega sileda viimistlusega hingav käeselg ja PU-kate peopesal tagab hea haarduvuse kuivadel kuni kergelt niisketel pindadel.

OMADUSED

- Vastupidav
- Sõrmeotste hea tundlikkus
- Elastne
- Mugav
- Hea haarduvus

KIRJELDUS

- Eriti pikk

CRF®

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Lõikehaavad, marrastused, rebendid

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, kuiv keskkond, niiske keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Peenmontaažitööd, montaažitööd, inspekteerimistööd, masinate opereerimistööd, hoonete ehitustööd, puusepatööd, värvitööd, installeerimistööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TÖÖ TÜÜP

Kerged tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Sisselõikekindlad kindad
KATEGOORIA Cat. II
VOODRIMATERJAL 13 gg, CRF®-tehnoloogia, HPPE, Nailon, Polüester, Spandex
PIKKUS 245-290 mm
SÕRMETUNDLIKUS 5
HAARDEOSA DISAIN Sile viimistlus
VÄRVUS Hall, Valge
PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 12/60
PAKENDITÜÜBID Hulgipakend
PINNATÖÖTLUS Kattega peopesa
PINNATÖÖTLUSMATERJAL PU
KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga pikendatud kätis
RANDME MATERJAL Tekstiil
LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase B
LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 7.9 N
SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED HPPE (High performance polyethylene), Elastaan, Nailon, Polüester
VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Polüuretaan

VASTAVUS

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
EN 388:2016+A1:2018 4X42B

EAC
EN ISO 21420:2020

ANSI A2 CUT

ANSI 6 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

FUNKTSIOON

Sisselõikekaitse

SUURUS	ART NR.	EAN
5	10430-5	7340118330006
6	10430-6	7340118317199
7	10430-7	7340118317205
8	10430-8	7340118317212
9	10430-9	7340118317229
10	10430-10	7340118317175
11	10430-11	7340118317182

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.