TEGERA® 10991

Uuri lähemalt

PIKEM KÄTIS, OHUTUM TÖÖ, MEELDIVAM TUNNE

Peenmontaažitöödeks ja inspekteerimistöödeks mõeldud sisselõikekindel Dyneema kiududega kinnas (B). Katte puudumise tõttu sobib kinnas kuiva keskkonda. Pikk kätis, hea istuvus ja sõrmeotste hea tundlikkus.

OMADUSED

- Eriti mugav
- Hingav
- Väga elastne
- Sõrmeotste väga hea tundlikkus

KIRJELDUS

- Eriti pikk

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Lõikehaavad, pindmised vigastused, marrastused, rebendid

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Peenmontaažitööd, installeerimistööd, plekitööd, inseneritööd, metallitööd, klaasitööstustööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication, automotive, glass, bricks, concrete

TÖÖ TÜÜP

Kerged tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Sisselõikekindlad kindad
KATEGOORIA Cat. II
VOODRIMATERJAL 13 gg, Dyneema®, Spandex
PIKKUS 240-280 mm
SÕRMETUNDLIKUS 5
VÄRVUS Valge
PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 12/120
PAKENDITÜÜBID Hulgipakend
KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga pikendatud kätis
RANDME MATERJAL Tekstiil
LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase B
LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 5.2 N
VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Elastaan

VASTAVUS

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Info/UIS

EN 388:2016 4X4XB

EN 420:2003 +A1:2009

FUNKTSIOON

Sisselõikekaitse

ART NR.	EAN

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.