TEGERA® 10991

Pour en savoir plus

MANCHETTE ALLONGÉE, TRAVAIL PLUS SÛR ET AGRÉABLE

Gant résistant à la coupure (B) avec fibres Dyneema pour les travaux d'assemblage de précision et d'inspection. Sans enduction, le gant est adapté aux environnements secs. Manchette longue, bon ajustement et bonne sensibilité du bout des doigts.

CARACTÉRISTIQUES

- Très confortable
- Respirant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Extra long

WITH Dyneema®

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, blessures abrasives, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision , travail d'installation, travail sur feuilles de métal, travail d'ingénierie, travail du métal, travail dans l'industrie du verre

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Metal fabrication, automotive, glass, bricks, concrete

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Dyneema®, Spandex
LONGUEUR 240-280 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
TYPE DE POIGNET Manchette longue tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 5.2 N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Elasthanne

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 388:2016
4X4XB

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les coupures

RÉF.	EAN

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.