jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Uzzināt vairāk

VIDĒJI AUGSTS ZĀBAKS AR SLĒPTU BOA® FIT SISTĒMU

Mūsu ērtākais un izturīgākais metināšanas zābaks ar vislabāko iespējamo aizsardzību. BOA® Fit sistēma nodrošina nevainojumu piegulšanu, un papildu aizsardzību sniedz āda ar poliuretāna pārklājumu. Īpaši apstrādāta āda ar karstumizturīgiem paraaramīda diegiem šuvēs nodrošina maksimālo ekspluatācijas karstuma robežu 400 °C / 752 °F 30 minūtes. Eļļas un karstumizturīgā nitrila ārējā zole nodrošina lielisku saķeri, un JALAS® kompozītmateriāla purngala kape, tērauda ieliktnis aizsardzībai pret nagu caurduršanu un dubultā trieciena aizsardzības zonas PORON® XRD® palīdz novērst traumas.

ĪPAŠĪBAS

- Laba saķere
- Ļoti ērti
- Lieliski amortizē triecienus

IEZĪMES

- BOA® Fit System
- ProNose purngala pastiprinājums
- Atgrūž ūdeni
- KEVLAR® diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība)
- Karstumizturīga virsma
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Polsterēts zābaka stulms
- Elpojoša iekšzole

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki/puszābaki
KATEGORIJA Cat. II
NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu
PRONOSE MATERIĀLS PU
PURNGALA MATERIĀLS Kompozītmateriāls
ODERES MATERIĀLS Poliamīds
IEKŠZOLE FX2 Climate
IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®
SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole
ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole
AIZDARE BOA® Fit System
KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltena
NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.42 kg

ATBILSTĪBA

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

IEZĪMES

- Antistatiskas īpašības
- Karstumizturīga virsma
- Pret eļļu izturīga zole
- ProNose purngala aizsardzība
- Kompozītmateriāla purngals
- Ergothan amortizācijas sistēma
- Tērauda naglu sargs
- Karstumizturīga zole
- Atgrūž ūdeni

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.