



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1228W

EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Dobra przyczepność, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów
PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebiecia podeszwy zewnętrznej, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe
CECHY Wzmocnienie palców ProNose, nić KEVLAR[®] w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna), wierzch buta odporny na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podeszwa zewnętrzna

odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełana cholewka buta, wentylowana wkładka, BOA[®] Fit System, hydrofobowe
MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem
SOLEMATERIAL Podeszwa środkowa z poliuretanu, podeszwa zewnętrzna gumowa
WKŁADKA FX2 Supreme
DOPASOWANIE Normalne
ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

CE



jalas[®] BOA

JALAS[®] 1228W

EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

WŁAŚCIWOŚCI Dobra przyczepność, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów
PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebiecia podeszwy zewnętrznej, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe
CECHY Wzmocnienie palców ProNose, nić KEVLAR[®] w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna), wierzch buta odporny na ciepło, podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło, podeszwa zewnętrzna

odporna na olej, właściwości antystatyczne, wyściełana cholewka buta, wentylowana wkładka, BOA[®] Fit System, hydrofobowe
MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem
SOLEMATERIAL Podeszwa środkowa z poliuretanu, podeszwa zewnętrzna gumowa
WKŁADKA FX2 Supreme
DOPASOWANIE Normalne
ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 35-48

CE

