jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21

Zistiť viac

STREDNE VYSOKÁ ČIŽMA SO SKRYTÝM SYSTÉMOM BOA® FIT

Naša najpohodlnejšia a najodolnejšia zváracia čižma s najlepšou možnou ochranou. Systém BOA® Fit umožňuje dokonalé strih a pre extra ochranu je potiahnutý kožou poťahovanou PU. Špeciálne upravená koža s tepelne odolným paraaramidovým závitom v švoch poskytuje tepelnú odolnosť s maximálnym prevádzkovým tepelným limitom 400°C počas 30 minút. Vonkajšia podrážka odolná voči oleju a teplu predstavuje vynikajúci úchop a kompozitná špička JALAS®, oceľová vložka na ochranu proti prepichnutiu a dvojité zóny ochrany proti nárazu s Poron® XRD® pomáhajú predchádzať zraneniam.

VLASTNOSTI

- Dobrý úchop
- Zvlášť pohodlné
- Vynikajúce tlmenie nárazov

FUNKCIE

- BOA® Fit System
- Spevnenie prstov ProNose
- Odpudzuje vodu
- Antistatické vlastnosti
- Švy obsahujú vlákno KEVLAR®, ktoré krátkodobo odoláva teplotám až 427 °C (max. prevádzková hodnota) a dlhodobo teplotám 204 °C (trvalá prevádzková hodnota)
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Polstrované zvršok topánky
- Vložka s ventiláciou

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Oceľ
MERANIE Bežné
MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža poťahovaná PU
PRONOSE MATERIÁL Polyuretán
MATERIÁL ŠPIČKY Zliatina
MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid
VLOŽKA FX2 Climate
MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®
MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU
MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva
UPÍNANIE BOA® Fit System
FARBA Čierna, Sivá, Žltá
ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.42 kg

SÚLAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

FUNKCIE

- Antistatické vlastnosti
- Horná časť odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Spevnenie prstov ProNose
- Zliatinová špička
- Systém tlmenia nárazov Ergothan
- Oceľová ochrana proti klincom
- Podošva odolná voči teplu
- Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.