



jalas® HEAVY DUTY 1268

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



aflați mai multe

Material lamela anti-perforare oțel, material bombeu compozit, talpă mijlocie din PU, talpă exterioară din cauciuc, material parte superioară piele acoperită cu PU

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- BOA® Fit System
- Întăritură vârf ProNose
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Respingere a apei
- Detalii concepute special
- Limbă burduf
- Suport pentru călcâi din TPU
- Margini întărite



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, suprafețe calde, medii murdare, medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Heavy Duty

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Compozit

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Albastru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.32 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERISTICI



Proprietăți antistatice



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



ESD



Bombeu compozit



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Protecție din oțel împotriva cuielor



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	1268-35	6408487506666
36	1268-36	6408487506673
37	1268-37	6408487506680
38	1268-38	6408487506697
39	1268-39	6408487506703
40	1268-40	6408487506710
41	1268-41	6408487506727
42	1268-42	6408487506734
43	1268-43	6408487506741
44	1268-44	6408487506758
45	1268-45	6408487506765
46	1268-46	6408487506772
47	1268-47	6408487506789
48	1268-48	6408487506796

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com