TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 126A

Guanto per saldatura e resistente al calore, non rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, Cat. III, bianco, giallo, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori di assemblaggio
PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, eccellente calzata

Cat. III | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2111X
EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω

www.ejendals.com