TEGERA®

TEGERA® 12930

Tudjon meg többet

PUHA PVC KESZTYŰ, NORMÁL UJJÚ

Kétszer mártott PVC vegyvédelmi kesztyű normál ujjal. 100°C-ig ellenáll a kontakthőnek, jól tapadást biztosít olajos környezetben, kötött bélése van, ftalátmentes, és 0,2 mm-es vegyvédelmi réteggel rendelkezik. Az előre ívelt ujjak, a kényelmes és puha kialakítás miatt kevésbé fárad a kéz és jobb hatékonyság érhető el

TULAJDONSÁGOK

- Magas szintű védelem
- Tartós
- Kiváló fogást biztosít
- Rugalmas
- Jó illeszkedés
- Kényelmes
- Jó fogást biztosít olajos környezetben

JELLEMZŐK

- Előre ívelt ujjak
- Vízálló
- Vegyszerek elleni védelem
- Ftalátmentes
- Latexmentes
- Olaj- és zsírálló
- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Hő okozta sérülések, korrózió okozta sérülések, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés vegyszerekkel, érintkezés nedvességgel, érintkezés nyirkossággal, érintkezés olajjal

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vegyi kockázattal, környezetek mikrobiológiai kockázattal, egészségre veszélyes környezetek, korrozív környezetek, nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Építési munkák, hvac (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) telepítése, építés, talajelőkészítés, betonmunkák, bányászat, mezőgazdasági munka, erdészeti munka, tengerészeti munka, halászati ipari munka, halászat, petrolkémiai munka, vegyészeti munka, vegyészeti technológiai munka, laboratóriumi munka, papíripari munka, szennyeződésmentesítés, fertőtlenítés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

MUNKA TÍPUSA

Erős kesztyűk

VEGYSZERÁLLÓSÁG

EN 16523-1:2015 szabvány szerint. A részletekért forduljon az Ejendalshoz.

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vegyszerálló kesztyű, Hő elleni védőkesztyűk
KATEGÓRIA Cat. III
VASTAGSÁG 0,2* mm (*chem-layer)
BÉLÉS ANYAGA Nejlon, Varrat nélküli
HOSSZ 300 mm
FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Granulált
SZÍN Kék, Fekete
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/60
MÁRTÁS ANYAGA PVC (Vinil)
BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nejlon
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Polivinil-klorid

MEGFELELŐSÉG

CE 0598 UKCA 0120 EAC

TP TC 019:2011

Információ/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KLMPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

JELLEMZŐK

Szélálló

Vízálló

Vegyi védelem

TESZT AZ EN ISO 374-1:2016 SZABVÁNY SZERINT

Tesztelt vegyi anyag	K	L	M	P	T
Átszivárgási szint	6	2	3	6	6
Degradáció %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
8	12930-8	7392626068391
9	12930-9	7392626068407
10	12930-10	7392626068377
11	12930-11	7392626068384

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.