TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com

TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyyli), rakeinen, nailon, saumaton, Cat. III, musta, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, raskaat työt

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

Cat. III
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131X
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT
EN ISO 374-5:2016

www.ejendals.com