TEGERA®

TEGERA® 134

Zistiť viac

VYNIKAJÚCA OCHRANA PRI ZVÁRANÍ A VOČI PREREZANIU

Vynikajúca rukavica s ochranou pri zváraní a pred prerezaním pre ťažké práce. Tenká kozia koža s plnou gramážou poskytuje vynikajúcu hmatateľnosť. Vložka KEVLAR® vnútri rukavice pre mimoriadnu ochranu pred teplom a prerezaním. Špeciálne upravená useň na prácu v mierne vlhkých a mastných prostrediach. Elastické zápästie, aby lepšie padla. Švy KEVLAR® a čierna farba pre väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť. Zadná časť ruky je vystužená materiálom NOMEX®.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Dobre padnúce
- Odolné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Zvlášť dlhé
- Spevnený ukazovák
- Spevnené švy
- Odpudzujú vodu a olej
- Odoláva iskrám pri zváraní a vedľajším produktom brúsenia

Kevlar®

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Popáleniny, zranenia spôsobené teplom, porezanie, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s navlhčenými materiálmi

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, teplé prostredia, vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Práca s kovom, zváranie, práca s horúcimi materiálmi, práca s plechom

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Automobilový priemysel, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu, Zváračské rukavice
KATEGÓRIA Cat. III
MATERIÁL STRANY DLANE Tepelne odolná a vodoodpudivá prémiová reverzná kozia semišová koža
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Tepelne odolná a vodoodpudivá prémiová reverzná kozia semišová koža
PODŠÍVKA S úplnou vložkou
MATERIÁL PODŠÍVKY Vlákno KEVLAR®, Nomex®
DĹŽKA 395 mm
OBRATNOSŤ 3
FARBA Hnedá, Čierna
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/60
TYPY OBALOV Závit
SPÔSOB UZATVÁRANIA Elastické v 180° uhle
DRUH MANŽETY Predĺžená bezpečnostná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Koža
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 10.8 N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Paraaramid
ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU Metaaramid
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Koža, Prírodný latex

SÚLAD

CE 2777

UKCA 0321

EAC

TP TC 019:2011

Informácie/UIS

EN 12477+A1

EN 407:2020
41334X

EN 388:2016+A1:2018
3X22C

EN ISO 21420:2020

EN 1149-2
R > 1,0 x10⁶ Ω

Typ A

ANSI A3 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKCIE

Ochrana pred prerezaním

Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	134-7	7392626060326
8	134-8	7392626060333
9	134-9	7392626040625
10	134-10	7392626040632
11	134-11	7392626040649

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.