



jalas®



JALAS® 1358 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, pehmustettu varrenreuna, BOA® Fit System, nilkkatuki, vetolenkit,

ESD, vettähylyvä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, PU-pintainen nahka

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, hNBR Kumi + Kitkapalat

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

CE



Komposiitti varvassuoja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Vettähylyvä



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD



jalas®



JALAS® 1358 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, pehmustettu varrenreuna, BOA® Fit System, nilkkatuki, vetolenkit,

ESD, vettähylyvä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, PU-pintainen nahka

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, hNBR Kumi + Kitkapalat

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

CE



Komposiitti varvassuoja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Iskuja vaimentava



Vettähylyvä



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD