



jalas[®]



JALAS[®] 1358 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, versterkte schachtrand,

BOA[®] Fit System, enkelondersteuning, trekklussen, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Microvezel, PU-gecoat leer
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

INLEGZOOl FX2 Supreme

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

CE



Composiet neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Ergo than schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Schokdemping



Waterafstotend



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ESD



jalas[®]



JALAS[®] 1358 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI, AN

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, versterkte schachtrand,

BOA[®] Fit System, enkelondersteuning, trekklussen, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Microvezel, PU-gecoat leer
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

INLEGZOOl FX2 Supreme

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

CE



Composiet neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Ergo than schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Schokdemping



Waterafstotend



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ESD