jalas® HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR

Pour en savoir plus

Botte de sécurité S3 mi-haute robuste, oléo-hydrofuge, serrage BOA®. Tige en microfibre et cuir enduit PU pour un excellent soutien des pieds et protection certifiée contre l'impact aux chevilles. Semelle d'usure Vibram Arctic Grip à l'adhérence inégalée, résistante aux huiles et à la chaleur. Embout de sécurité composite JALAS®, insert anti-perforation en textile composite traité plasma et absorption des chocs en PORON® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- ESD
- Soutien de cheville
- Oeillets de laçage
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Réflecteur
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Tige rembourrée
- BOA® Fit System
- Languette à soufflet
- Bord de tige rembourré
- Protection du métatarse avec PORON XRD® intégré

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, zones avec absence de métal exigée pur les chaussures, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, surfaces glissantes, espaces secs, espaces froids, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Heavy Duty
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Microfibre
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Composite
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire technique
SEMELLE INTERNE FX2 Climate
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Crampons thermochromiques en caoutchouc HNBR
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Noir, Gris
POIDS NET (TAILLE 42) 1.67 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN

ASTM F2413-18
M/I/C
Mt SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- ESD
- Embout de sécurité en matériau composite
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.