



JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos, ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos resbaladizos, entornos fríos, entornos duros

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fieltro, caña de la bota acolchada, cordones extra, presillas, cierre para nieve, cremallera, antiestático, hidrofugado, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

CE



JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, extremadamente cálido, excelente absorción de impactos, ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, entornos resbaladizos, entornos fríos, entornos duros

CARACTERÍSTICAS Refuerzo de la puntera ProNose, suela resistente al calor, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fieltro, caña de la bota acolchada, cordones extra, presillas, cierre para nieve, cremallera, antiestático, hidrofugado, piezas reflectantes, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIAL SUPERIOR Cuero revestido de PU
SOLEMATERIAL Suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo

PLANTILLA INTERIOR FX2 Winter

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

CE

