

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com

JALAS® 1420 CLEAN

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI, HI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



www.jalas.com