



## 1493

EN ISO 20347:2012, OB, SRC

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS  
D'UTILISATION Espaces intérieurs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES  
Semelle extérieure résistante aux huiles, sangle de  
talon ajustable

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

MATÉRIAU DE LA SEMELLE Semelle extérieure  
PU

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 35-46

CE



Semelle extérieure  
résistante aux huiles



Absorption des chocs



## 1493

EN ISO 20347:2012, OB, SRC

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS  
D'UTILISATION Espaces intérieurs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES  
Semelle extérieure résistante aux huiles, sangle de  
talon ajustable

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

MATÉRIAU DE LA SEMELLE Semelle extérieure  
PU

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 35-46

CE



Semelle extérieure  
résistante aux huiles



Absorption des chocs