

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

## JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1, SRC, HRO

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, transpirable, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com