



jalas® GRAN PREMIO 1518 ANTISLIP +

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO



Lue lisää

HENGITTÄVÄ SANDAALI, JOSSA ON TILAVA LESTI

Kaikki tarvittavat turvaominaisuudet niille, jotka haluavat mukavan ja viileän tuntuiset jalat. Sandaali on hengittävä ja siinä on tilava lesti. Tarrakiinnitys, teräksinen naulaanastumissuoja ja alumiininen varvasuoja. Kuumuutta kestävä ulkopohja. Sopii täydellisesti ympäristöihin, joissa tarvitaan hengittävyyttä.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Hengittävä

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Sandaalit

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro-X

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.23 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Teräksinen
nauaanastumissuoja

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1518-35	6408487502132
36	1518-36	6408487500435
37	1518-37	6408487500442
38	1518-38	6408487500459
39	1518-39	6408487500466
40	1518-40	6408487500473
41	1518-41	6408487500480
42	1518-42	6408487500497
43	1518-43	6408487500503
44	1518-44	6408487500510
45	1518-45	6408487500527
46	1518-46	6408487500534
47	1518-47	6408487500541
48	1518-48	6408487500558
49	1518-49	6408487502149
50	1518-50	6408487502156

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com