



jalas®



JALAS® 1548 ROUTE +

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Renfort orteils ProNose, ajustement ample, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, hydrofuge, double zone d'absorption

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cordura®, Cuir

enduit PU

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 Pro

AJUSTEMENT Large

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48

CE



Embout de sécurité en aluminium



Renfort orteils ProNose



Semelle anti-perforation en acier



Ajustement ample



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Hydrofuge



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles



jalas®



JALAS® 1548 ROUTE +

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Renfort orteils ProNose, ajustement ample, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, hydrofuge, double zone d'absorption

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cordura®, Cuir

enduit PU

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 Pro

AJUSTEMENT Large

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48

CE



Embout de sécurité en aluminium



Renfort orteils ProNose



Semelle anti-perforation en acier



Ajustement ample



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Hydrofuge



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles