

**jalas® GRAN PREMIO 1548 ROUTE +**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Lue lisää

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, kuminen ulkopohja, kestävä tekstiilipäällinen, PU-pinnoitettu nahka

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Pehmustettu varrenreuna
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylyvä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Harmaa, Sininen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.17 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylyvä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Teräksinen naulaanastumissuoja



Tilava lesti

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	1548-36	6408487441851
37	1548-37	6408487441868
38	1548-38	6408487441875
39	1548-39	6408487441882
40	1548-40	6408487441899
41	1548-41	6408487441905
46	1548-46	6408487441950
47	1548-47	6408487441967
48	1548-48	6408487441974

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com