jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2011 S2, SRC, HRO, CI

Zjistit více

SNADNO ČISTITELNÝ MOKASÍN

Snadno čistitelný bezpečnostní mokasín s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teplu s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut. Vhodné pro kovoobrábění, svařování a další činnosti, kde je zapotřebí snadno čistitelný svršek. Prostorný vnitřek, hliníková tužinka.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Vhodné pro širší chodidla
- Vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Vodoodpudivá
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Odvětraná stélka
- Polstrovaný límec a jazyk

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Klempířské práce, práce s kovem, svařování, práce v horkých provozech

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Metal fabrication

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Mokasíny
KATEGORIE Cat. II
NASAZOVÁNÍ Široké
KOLEKCE Gran Premio
MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU
MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU
MATERIÁL TUŽINKY Hliník
MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester
STÉLKA FX2 Pro
MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®
MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva
MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev
BARVA Černá
ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.17 kg

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S2, SRC, HRO, CI

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Žáruvzdorný svršek
- Hliníková tužinka
- Podešev odolná proti oleji
- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Vhodná pro širší chodidla
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.