

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com

JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 35-50



www.jalas.com