



jalas[®]



BOA

JALAS[®] 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

BETYDNING Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen, ekstremt godt grep, svært god passform, ekstra behagelig, ekstra god støtdemping

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER Utendørs, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, olje og fattede miljøer, krevende miljø

TILLEGGSEGENSKAPER ProNose tåslitasjesbeskyttelse, romslig passform, varmebestandig yttersåle, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, belgpløse, polstret støvelkant, ventilerende innersåle, BOA[®] Fit System, vannavvisende, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE I OVERDEL Cordura[®], PU-behandlet

lær

SOLEMATERIAL PU-mellomsåle, yttersåle i gummi

INNERSÅLE FX2 Supreme

PASSFORM Bred

STØRRELSER (EU) 35-50

CE



Tåhette i aluminium



ProNose tåslitasjesbeskyttelse



Spikertrampbeskyttelse i stål



Romslig passform



Varmebestandig yttersåle



Ergothon støtdempingssystem



Vannavvisende



Antistatiske egenskaper



Oljebestandig yttersåle



ESD



jalas[®]



BOA

JALAS[®] 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

BETYDNING Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen, ekstremt godt grep, svært god passform, ekstra behagelig, ekstra god støtdemping

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER Utendørs, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, olje og fattede miljøer, krevende miljø

TILLEGGSEGENSKAPER ProNose tåslitasjesbeskyttelse, romslig passform, varmebestandig yttersåle, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, belgpløse, polstret støvelkant, ventilerende innersåle, BOA[®] Fit System, vannavvisende, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE I OVERDEL Cordura[®], PU-behandlet

lær

SOLEMATERIAL PU-mellomsåle, yttersåle i gummi

INNERSÅLE FX2 Supreme

PASSFORM Bred

STØRRELSER (EU) 35-50

CE



Tåhette i aluminium



ProNose tåslitasjesbeskyttelse



Spikertrampbeskyttelse i stål



Romslig passform



Varmebestandig yttersåle



Ergothon støtdempingssystem



Vannavvisende



Antistatiske egenskaper



Oljebestandig yttersåle



ESD