



**jalas**®



BOA

## JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

**СВОЙСТВА** Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ** Вне помещений, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в сложных условиях

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Усиление носка обуви ProNose, широкая колодка, жаропрочная подошва, маслостойкая подошва, антистатические свойства, язычок-клапан, мягкий верхний кант, дышащая стелька, BOA®

Fit System, водоотталкивающие, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

**МАТЕРИАЛ ВЕРХА** Кордюра (Cordura®), Покрытая полиуретаном кожа

**SOLEMATERIAL** Межподошва выполнена из полиуретана, подошва из резины

**СТЕЛЬКА** FX2 Supreme

**КОЛОДКА** Широкая

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 35-50

CE EAC



Алюминиевый подносок



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из стали



Широкая колодка



Жаропрочная подошва



Система амортизации Ergothan



Водоотталкивающие



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Защита от электростатического разряда



**jalas**®



BOA

## JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

**СВОЙСТВА** Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

**ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ** Вне помещений, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в сложных условиях

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Усиление носка обуви ProNose, широкая колодка, жаропрочная подошва, маслостойкая подошва, антистатические свойства, язычок-клапан, мягкий верхний кант, дышащая стелька, BOA®

Fit System, водоотталкивающие, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

**МАТЕРИАЛ ВЕРХА** Кордюра (Cordura®), Покрытая полиуретаном кожа

**SOLEMATERIAL** Межподошва выполнена из полиуретана, подошва из резины

**СТЕЛЬКА** FX2 Supreme

**КОЛОДКА** Широкая

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 35-50

CE EAC



Алюминиевый подносок



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из стали



Широкая колодка



Жаропрочная подошва



Система амортизации Ergothan



Водоотталкивающие



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Защита от электростатического разряда