

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-48



www.jalas.com