# TEGERA®

Топлоустойчиви ръкавици, с цяла подплата, 0,7-0,8 mm цепена телешка кожа, памук, устойчивост на срязване, ниво B, нишка от KEVLAR®, Cat. II, подсилени пръсти и палец, кожа с воден репелент, за обща работа

## TEGERA® 169

Научете повече

Топлоустойчиви ръкавици, с цяла подплата, 0,7-0,8 mm цепена телешка кожа, памук, устойчивост на срязване, ниво B, нишка от KEVLAR®, Cat. II, подсилени пръсти и палец, кожа с воден репелент, за обща работа

### СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита
- Добра чувствителност на пръстите
- Добро прилягане
- Издръжливост

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- Воден и маслен репелент
- Подсилен показалец
- Подсилени шевове
- Подсилени пръсти и палец

Kevlar®



*Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.*

## ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от порязване, нараняване от износване, мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания, контакт с изпарения

## ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, топла среда, влажна среда, тежка среда

## ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Работа по полагане на бетон, инженерна дейност, високотемпературна обработка, експлоатация на машина, металообработване, минна индустрия, обработка на метални листове

## ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Сгради и строителство, автомобили, минна индустрия

## ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА Цепена телешка кожа
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА Памук
ПОДПЛАТА С цяла подплата
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Нишка от KEVLAR®
ДЪЛЖИНА 250-300 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Черно, Кафяво
ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/60
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка
МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 180°
ВИД МАНШЕТ Защитен маншет
МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ **(EN ISO 13997)** Устойчивост на срязване, ниво B
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ **(EN ISO 13997) TDM:** 8 N
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ Параарамид
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Памук, Кожа, Естествен латекс

## СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Информация/UIS

EN 407:2020
4131XX

EN 388:2016+A1:2018
3X22B

EN ISO 21420:2020

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от срязване

Воден репелент

| РАЗМЕР | АРТИКУЛ № | EAN |
|---|---|---|
| 7 | 169-7 | 7392626039643 |
| 8 | 169-8 | 7392626039650 |
| 9 | 169-9 | 7392626039667 |
| 10 | 169-10 | 7392626039674 |
| 11 | 169-11 | 7392626039681 |
| 12 | 169-12 | 7392626039698 |
| 13 | 169-13 | 7392626039704 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.*