TEGERA®

Kuumakindel kinnas, täisvoodriga, 0,7-0,8 mm veise alusnahk, puuvill, lõikekindlus, tase B, KEVLAR® fiber, Cat. II, tugevdatud sõrmed ja pöial, vetthülgav nahk, üldiste tööde jaoks

TEGERA® 169

Uuri lähemalt

Kuumakindel kinnas, täisvoodriga, 0,7-0,8 mm veise alusnahk, puuvill, lõikekindlus, tase B, KEVLAR® fiber, Cat. II, tugevdatud sõrmed ja pöial, vetthülgav nahk, üldiste tööde jaoks

OMADUSED

- Kõrge kaitsetase
- Sõrmeotste hea tundlikkus
- Hea sobivus
- Vastupidav

KIRJELDUS

- Talub kuni 100 °C kontaktkuumust
- Vett- ja õlihülgav
- Tugevdatud nimetissõrm
- Tugevdatud õmblused
- Tugevdatud sõrmed ja pöial

Kevlar®

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Põletushaavad, põletusvigastused, lõikehaavad, pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega, kokkupuude rõskusega

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, soe keskkond, niiske keskkond, karm keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Betoonitööd, inseneritööd, tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas, masinate opereerimistööd, metallitööd, kaevandustööd, plekitööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Building and construction, automotive, mining

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Sisselõikekindlad kindad, Kuumakindlad kindad
KATEGOORIA Cat. II
PEOPESA MATERJAL Veise alusnahk
KÄE PEALMISE OSA MATERJAL Puuvill
VOODER Täisvoodriga
VOODRIMATERJAL KEVLAR® fiber
PIKKUS 250-300 mm
SÕRMETUNDLIKUS 5
VÄRVUS Must, Pruun
PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 6/60
PAKENDITÜÜBID Niit
SULGEMISMEETOD Randme kumminöör 180°
KÄTISTE STIIL Turvakätis
RANDME MATERJAL Tekstiil
LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase B
LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 8 N
SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED Para-aramiid
VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Puuvill, Nahk, Looduslik lateks

VASTAVUS

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Info/UIS

EAC
EN 407:2020
4131XX

EN 388:2016+A1:2018
3X22B

EN ISO 21420:2020

FUNKTSIOON

Sisselõikekaitse

Vetthülgav

SUURUS	ART NR.	EAN
7	169-7	7392626039643
8	169-8	7392626039650
9	169-9	7392626039667
10	169-10	7392626039674
11	169-11	7392626039681
12	169-12	7392626039698
13	169-13	7392626039704

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.