TEGERA®

Karstumizturīgs cimds, ar pilnu oderi, 0,7-0,8 mm šķelta govs āda, kokvilna, izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis, KEVLAR® šķiedras, Cat. II, pirkstu aizsardzība, āda, kas atgrūž ūdeni, dažādiem darbiem

TEGERA® 169

Uzzināt vairāk

Karstumizturīgs cimds, ar pilnu oderi, 0,7-0,8 mm šķelta govs āda, kokvilna, izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis, KEVLAR® šķiedras, Cat. II, pirkstu aizsardzība, āda, kas atgrūž ūdeni, dažādiem darbiem

ĪPAŠĪBAS

- Augsts aizsardzības līmenis
- Laba pirkstu galu jutība
- Labi pieguļoši
- Izturīgi

IEZĪMES

- Iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C
- Atgrūž ūdeni un eļļu
- Rādītājpriksta aizsardzība
- Vīļu aizsardzība
- Pirkstu aizsardzība

Kevlar®

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Apdegumi, karstuma radītas traumas, griezumi, nobrāzumi, tulznas, noberzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, saskare ar drēgnumu

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami sagriešanas riski, silta vide, mitra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Betonēšana, inženierpakalpojumi, karstā apstrāde, mašīnu ekspluatēšana, metālrūpniecība, kalnrūpniecība, darbs ar lokšņu metālu

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Būvniecība, autobūve, kalnrūpniecība

DARBA VEIDS

Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi, Cimdi ar aizsardzību pret karstumu
KATEGORIJA Cat. II
PLAUKSTAS DAĻAS MATERIĀLS Šķelta govs āda
ROKAS AUGŠDAĻAS MATERIĀLS Kokvilna
ODERE Ar pilnu oderi
ODERES MATERIĀLS KEVLAR® šķiedras
GARUMS 250-300 mm
VEIKLĪBA 5
KRĀSA Melna, Brūna
PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/60
IEPAKOJUMA VEIDI Diegs
AIZVĒRŠANAS METODE Elastīga aizdare 180°
APROCES VEIDS Drošības aproce
APROCES MATERIALS Tekstils
IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu B līmenis
IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) TDM: 8 N
IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Paraaramīds
ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Kokvilna, Āda, Dabīgais latekss

ATBILSTĪBA

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Informācija/UIS

EAC
EN 407:2020
4131XX

EN 388:2016+A1:2018
3X22B

EN ISO 21420:2020

IEZĪMES

Izturīgs pret griešanu ar asiem priekšmetiem

Atgrūž ūdeni

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
7	169-7	7392626039643
8	169-8	7392626039650
9	169-9	7392626039667
10	169-10	7392626039674
11	169-11	7392626039681
12	169-12	7392626039698
13	169-13	7392626039704

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.