

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

CARACTÉRISTIQUES Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-48



www.jalas.com