

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com

JALAS® 1870 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

TAGLIE (UE) 36-48



www.jalas.com