jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Conozca más

Bota de seguridad S3, con propiedades antiestáticas, para trabajos pesados. Parte superior de piel revestida de PU, forro de vellón para mantener los pies seguros y calientes. Suela exterior de nitrilo resistente al aceite y al calor ofrecen un agarre excepcional. Puntera de aluminio JALAS®,plantilla de acero anti pinchazos y zonas de protección doble contra impactos en PORON® XRD®.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Horma ancha
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Presillas
- Caña de la bota acolchada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Lengüeta de fuelle
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Cremallera
- Soporte para el tobillo

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Acero
AJUSTE Ancha
COLECCIÓN Gran Premio
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU
MATERIAL DE PRONOSE PU
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico
PLANTILLA FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
SUJECIÓN Cordones
COLOR Negro, Gris, Amarillo
PESO NETO (TALLA 42) 1.44 kg

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

EAC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propiedades antiestáticas
- Sistema de absorción de impactos Ergothan
- Puntera de aluminio
- Suela resistente al aceite
- Refuerzo de la puntera ProNose
- Ajuste ancho
- Suela resistente al calor
- Hidrofugado
- Modelo de invierno
- Plantilla antiperforación metálica
- Cremallera

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1878-35	6408487502071
36	1878-36	6408487440700
37	1878-37	6408487440717
38	1878-38	6408487440724
39	1878-39	6408487440731
40	1878-40	6408487440748
41	1878-41	6408487440755
42	1878-42	6408487440762
43	1878-43	6408487440779
44	1878-44	6408487440786
45	1878-45	6408487440793
46	1878-46	6408487440809
47	1878-47	6408487440816
48	1878-48	6408487440823
49	1878-49	6408487502057
50	1878-50	6408487502064

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.