jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

aflați mai multe

TALPĂ THREE IN ONE. RESPIRABILITATE MARE

Încălțăminte de protecție respirabilă cu protecție de înaltă calitate. Foarte moale și confortabilă datorită tălpii TIO (Three In One) care previne leziunile pe termen lung la nivelul spatelui și picioarelor. Fantele de aerisire acoperite cu plasă asigură o răcire suplimentară. Sistemul BOA® Fit cu trei straturi asigură o potrivire perfectă pentru orice tip de picioare. Pantofii au bombeul din aluminiu și o inserție din material textil moale, pentru protecție împotriva penetrării cuielor. Noua tehnologie Three in One a tălpii a fost dezvoltată de Jalas.

PROPRIETĂȚI

- Absorbție excelentă a șocurilor
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Foarte respirabilă

CARACTERISTICI

- BOA® Fit System
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Branțuri cu aerisire
- Forme ergonomice
- Moale
- Antistatice/ATEX
- Proiectate anatomic
- Amortizare a șocurilor
- Fără materiale de origine animală

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, utilizare tot anul, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii alunecoase, medii uscate, medii curate, medii calde

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
POTRIVIRE Normală
COLECȚIE TIO
MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ CPU supraturnat, Microfibră, Material textil
MATERIAL BOMBEU Aluminiu
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester
BRANȚ FX3 Soft
MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, PU, Zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®
MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU
MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU
STRÂNGERE BOA® Fit System
CULOARE Negru, Galben

CONFORMITATE

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERISTICI

- ESD
- Proprietăți antistatice
- Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan
- Bombeu din aluminiu
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.