Tofarvet, blød kemikaliebeskyttelseshandsk
i naturgummi og neopren.

TEGERA® 2301

For yderligere information

LET FLOSSET FOR EKSTRA KOMFORT

En let flosset, blød og behagelig tofarvet kemikaliebeskyttelseshandske i 0,7 mm/27,5 mil naturgummi og neopren. Handsken har diamantmønster for godt greb, er godkendt til håndtering af fødevarer (undtagen fede fødevarer) og er modstandsdygtig over for olie og fedt. Vælg denne handske for at opnå højt beskyttelsesniveau, slidstyrke, fleksibilitet og komfort.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- Slidstærk
- Smidig
- Komfortabel
- Godt greb
- God pasform

EKSTRA FUNKTIONER

- Vandtæt
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Modstandsdygtig over for olie og fedt

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

MODVIRKER RISIKO FOR

Ætseskader, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemisk arbejde, kemoteknisk arbejde, laboratoriearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, chemical, rubber and plastic

ARBEJDSTYPE

Medium anvendelse

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

SPECIFIKATION

TYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker
KATEGORI Cat. III
TYKKELSE 0,7* mm (*chem-layer)
LÆNGDE 320 mm
FINGERSPIDS NIVEAU 5
INDERSIDE Flosset
GREBDESIGN Diamant
FARVE Blå, Gul
PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/120
AQL 1.5
EMBALLAGETYPER Stor kasse
DYPNINGSMATERIALE Latex, Neopren

OVERHOLDELSE

CE 0598

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 16523:2015 + A1:2018

LATEX

NOT FOR FATTY FOOD

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 388:2016+A1:2018
2110X

EN ISO 21420:2020

EGENSKABER

Vandtæt

Kemikalie beskyttelse

PRØVNING I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	A	K	L	M	N	P	S	T
Gennemtrængningsniveau	6	3	5	2	6	6	6	
Degradation %	4,9	-13,3	26,4	21,9	22,7	6,5	X	-1,6

STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	2301-6	7340118353555
7	2301-7	7340118353647
8	2301-8	7340118353739
9	2301-9	7340118353821
10	2301-10	7340118353913

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.