TEGERA®

TEGERA® 256

For ytterligere informasjon

EN SUPERMYK HANSKE MED SKJÆREBESKYTTELSE

Denne komfortable hansken har skjærebeskyttelse over det hele (nivå B). Det tynne spaltskinnet gjør hansken supermyk og egnet for alle typer monteringsarbeid der det kreves god fingerførlighet. Detaljer som varmebestandig sytråd og forsterket pekefinger bidrar til å gjøre hansken ekstra slitesterk.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Ekstra smidig
- Ekstremt god fingertuppfølelse
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Svært slitesterk
- Ekstremt godt grep

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Forsterket pekefinger
- Forsterkede sømmer
- Vann- og oljeavvisende

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR

Brannskader, varmeskader, skjæreskader, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, helårsbruk, varme miljøer, olje og fettede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Bygningsarbeid, snekkerarbeid, el-installasjonsarbeid, verkstedsarbeid, varme arbeid, vvs-installasjonsarbeid, installasjonsarbeid, maskinførerarbeid, maskinoperatør, metallarbeid, gruvearbeid, platearbeid, transportarbeid, lagerarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Allsidige arbeidshansker, Hansker med skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker
KATEGORI Cat. II
HÅNDFLATEMATERIALE Saueskinn
TYKKELSE 0,45-0,55 mm
FÔR Helforet
LENGDE 215-275 mm
BEVEGELSEFRIHET 5
FARGE Grå
PAR PER: BUNT/ESKE 6/60
EMBALLASJETYPER Tråd
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå B
KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N
SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Para-aramid
SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, Naturlig lateks

SAMSVAR

CE Cat. II

TP TC 019:2011

Informasjon/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

EGENSKAPER

Skjærebeskyttelse

Vannavvisende

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.