

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB, SRC, FO, A, E

WŁAŚCIWOŚCI Najwyższy poziom ochrony, wyjątkowo dobra przyczepność, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, wyjątkowa absorpcja wstrząsów

ZAKRES ROZMIARÓW (UE) 34-47



www.jalas.com

jalas®