TEGERA®

TEGERA® 293

Pour en savoir plus

Gant en cuir, doublé hiver, 0,7-0,8 mm cuir pleine fleur de caprin, polyester, Thinsulate™ 40g, Cat. II, couleur à haute visibilité, dos de main coupe-vent et imperméable à l'eau, imperméable, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Excellent ajustement
- Bonne préhension
- Très confortable
- Chaud
- Niveau de protection de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Doigts et pouces renforcés
- Imperméable
- Couleur à haute visibilité

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Contact avec la poussière, blessures abrasives, égratignures/lacérations, écorchures, contact avec le froid, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, cloques et ampoules

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements sombres, environnements ventés, espaces froids, environnements mouillés

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Batiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail de construction, travail de préparation des sols, conducteur d'engins , travail en entrepôt, travail en aéroport, travail dans l'industrie du bois, travail de réparation, pêche, chasse, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Facilities, service, retail, transportation, building and construction, logistics, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin
MATÉRIAU DESSUS Polyester
DOUBLURE Doublé hiver
MATÉRIAU DE DOUBLURE Thinsulate™ 40g
LONGUEUR 250-285 mm
DEXTÉRITÉ 3
COLORIS Jaune, Noir, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique
CLO INSULATION RATING 0,7 $m^2 \cdot K/W$
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE TPU
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Polyester, Latex naturel

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
121

CARACTÉRISTIQUES

Doublure chaude

Coupe-vent

Imperméable

POINTURE	RÉF.	EAN
8	293-8	7392626076068
9	293-9	7392626060418
10	293-10	7392626060425
11	293-11	7392626060432
12	293-12	7392626060449

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.