



jalas[®] *à la Sara*

JALAS[®] 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

HERAUSRAGENDE MERKMALE Hervorragender Grip, sehr gute Passform, bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung, leicht

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN Innenräume, Büro, trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN Ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, ventilierende Einlegesohle, verstellbarer Ristriemen, ESD, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

OBERMATERIAL Mikrofaser

SOLEMATERIAL Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle

EINLEGESOHLE FX2 Pro

PASSFORM Normal
GRÖSSEN (EU) 34-42

CE



Ölbeständige Laufsohle



Antistatische Eigenschaften



Ergothon Stoßdämpfungssystem



ESD



jalas[®] *à la Sara*

JALAS[®] 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

HERAUSRAGENDE MERKMALE Hervorragender Grip, sehr gute Passform, bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung, leicht

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN Innenräume, Büro, trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN Ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, ventilierende Einlegesohle, verstellbarer Ristriemen, ESD, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

OBERMATERIAL Mikrofaser

SOLEMATERIAL Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle

EINLEGESOHLE FX2 Pro

PASSFORM Normal
GRÖSSEN (EU) 34-42

CE



Ölbeständige Laufsohle



Antistatische Eigenschaften



Ergothon Stoßdämpfungssystem



ESD