



jalas[®] 

JALAS[®] 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, kantooromgevingen, droge omgevingen, schone omgevingen

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, verstelbare enkelband, ESD, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Microvezel

SOLEMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOO FX2 Pro

PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 34-42

CE



Oliebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Ergothon schokdempingssysteem



ESD



jalas[®] 

JALAS[®] 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, kantooromgevingen, droge omgevingen, schone omgevingen

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, verstelbare enkelband, ESD, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Microvezel

SOLEMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOO FX2 Pro

PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 34-42

CE



Oliebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Ergothon schokdempingssysteem



ESD