

## JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

### PROPRIETÀ

Preso eccellente, eccellente calzato, confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock, leggero

### DATI TECNICI

TIPO DI SCARPA Scarpe da lavoro, zoccoli

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 34-42

COLLEZIONE Gram à la Sara

STRUTTURA Gram

TOMAIA Microfibra

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Poliestere

SOLEMATERIAL Cambrione in plastica, suola in PU

SOLETTA FX2 Pro

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®

TIPO DI ALLACCIO Apertura/chiusura a strappo

COLORE Nero, Rosa



TAGLIA	N. ART.	N. EAN
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

## JALAS® 2972 SUVI

### CARATTERISTICHE

Suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, soletta ventilata, cinghia per caviglie regolabile, ESD, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREVIENE IL RISCHIO DI

Antistatico, scivolamento

### AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, ambienti di ufficio, ambienti asciutti, ambienti puliti

### AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro in case di cura, pulizia, assistenza sanitaria, lavoro in hotel e ristoranti, lavoro in cucina, lavori d'ufficio, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

### SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

HoReCa, service

2(3)



Suola resistente agli oli



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Proprietà antistatiche



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2972 SUVI

**CONFORMITÀ**  
EN ISO 20347:2012

### DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

OB: Calzatura fornita senza protezione delle dita contro pericoli meccanici ma con protezione a una o più delle categorie P, C, A, E, CI, I, AN, WR o HI

FO: Suola resistente agli oli

A: Resistenza elettrica (0,1-1000 Mega Ohm)

E: Assorbimento di energia nell'area del tallone (testato a 20 Joule)

SRC: SRA + SRB

ESD: Scarica elettrostatica

IEC 61340-5-1: Scarica elettrostatica (ESD) resistente a meno di 35 megaOhm



CE



Suola resistente agli oli



Sistema di assorbimento shock  
in Ergothan



Proprietà antistatiche



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com