

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB, SRC, FO, A, E

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, klompen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-42

VERZAMELING Gram à la Sara

PLATFORM Gram

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester

SOLEMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart, Roze



| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. |
|----------|---------|---------------|
| 34 | 2972-34 | 6408487428302 |
| 35 | 2972-35 | 6408487428319 |
| 36 | 2972-36 | 6408487428326 |
| 37 | 2972-37 | 6408487428333 |
| 38 | 2972-38 | 6408487428340 |
| 39 | 2972-39 | 6408487428357 |
| 40 | 2972-40 | 6408487428364 |
| 41 | 2972-41 | 6408487428371 |
| 42 | 2972-42 | 6408487428388 |

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 2972 SUVI

KENMERKEN

Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, verstelbare enkelband, ESD, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

VOORKOMT RISICO OP

Antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, kantooromgevingen, droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Verzorgend werk, reiniging, gezondheidszorg, hotel- en restaurantwerk, keukenwerkzaamheden, kantoorwerk, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service

2(3)



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2972 SUVI

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

OB: Schoeisel zonder teenbescherming tegen mechanische gevaren moeten wel beschermign bieden tegen een of meer van de categorieën P, C, A, E, Cl, I, AN, WR of HI

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostatische ontlading

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothan schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com