



**jalas**<sup>®</sup> **STREET**  
COLLECTION

## JALAS<sup>®</sup> 3045 FORTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela

**CARACTERÍSTICAS** Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Serraje

**SOLEMATERIAL** Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX2Pro

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Estabilizador



Hidrofugado



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD



**jalas**<sup>®</sup> **STREET**  
COLLECTION

## JALAS<sup>®</sup> 3045 FORTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

**PROPIEDADES** El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES** Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela

**CARACTERÍSTICAS** Suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña reforzada, plantilla higiénica con ventilación, estabilizador, hidrofugado, zonas dobles de absorción de impactos, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Serraje

**SOLEMATERIAL** Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX2Pro

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47

CE



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Plantilla antiperforación textil



Estabilizador



Hidrofugado



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



ESD