

**jalas® GRIP 3100 MONZA GRIP**

EN ISO 20345:2022 S1, HRO, FO



aflați mai multe

Sanda de siguranță, material bombeu aluminiu, talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic, talpă exterioară din cauciuc, material parte superioară piele acoperită cu PU;Șpalt

PROPRIETĂȚI

- Absorbție excelentă a șocurilor
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Respirabilă

CARACTERISTICI

- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De interior

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Sandale

CATEGORIE Cat. II

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Grip

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ FX2 Pro

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Zone de amortizare dublă a șocurilor din Poron® XRD®, Fibră conductivă pe bază de poliester

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Bandă de arici

CULOARE Negru, Gri, Galben

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.07 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S1, HRO, FO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Talpă exterioară rezistentă la căldură

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	3100-36	6408487429842
37	3100-37	6408487429859
38	3100-38	6408487429866
39	3100-39	6408487429873
40	3100-40	6408487429880
41	3100-41	6408487429897
42	3100-42	6408487429903
43	3100-43	6408487429910
44	3100-44	6408487429927
45	3100-45	6408487429934
46	3100-46	6408487429941
47	3100-47	6408487429958

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com