TEGERA®

Kényelmes és lélegző nejlon/pamut kesztyű, amely akár 100°C-ig ellenáll a kontakthőnek.

TEGERA® 310A

Tudjon meg többet

PUHA TEXTILKESZTYŰ SOKOLDALÚ MUNKAVÉGZÉSHEZ

Puha, kényelmes és lélegző textilkesztyű, amely akár 100°C-ig ellenáll a kontakthőnek. 13 gg nejlonból és pamutból készült, dupla kötéssel, varratok nélkül. A. vágásállóság. Hosszú mandzsetta, kiváló illeszkedés, jó ujjbegyérzékenység. Csökkenti a szennyeződés, az ujjlenyomatok és a karcolódás kockázatát az érzékeny felületeken. Száraz környezetben végzett, sokoldalú munkára tervezték.

TULAJDONSÁGOK

- Kényelmes
- Lélegző
- Jó ujjbegyérzékenység
- Rugalmas

JELLEMZŐK

- Puha
- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Száraz környezetek, tiszta környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Finom összeszerelés, összeszerelés, telepítési munkák, gépek vezetése, javítási munkálatok, papíripari munka, fertőtlenítés, szolgáltatói munka, bolti munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, service

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk, Textilkesztyűk
KATEGÓRIA Cat. II
BÉLÉS ANYAGA 13 gg, Pamut, Duplán kötött, Nejlon, Varrat nélküli
HOSSZ 215-260 mm
KEZELHETOSÉG 5
SZÍN Fehér
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag
MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta
CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil
VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás A szint
VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 3.8 N
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nejlon, Pamut

MEGFELELŐSÉG

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Információ/UIS

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
114XA

EN ISO 21420:2020

ANSI 2 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	310A-6	7340118315546
7	310A-7	7340118315560
8	310A-8	7340118315584
9	310A-9	7340118315607
10	310A-10	7340118315508
11	310A-11	7340118315522

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.