TEGERA®

Luvas de tecido de nylon/algodão, respiráveis e confortáveis que resistem a contacto com calor até 100°C/212°F.

TEGERA® 310A

Saiba mais

LUVAS DE TECIDO MACIO PARA TRABALHOS VERSÁTEIS

Luvas de tecido respirável, macias e confortáveis que resistem a contacto com calor até 100°C/212°F. Feitas de nylon e algodão de 13 gg, malha dupla, sem costuras. Resistência a cortes nível A. Bom encaixe e boa sensibilidade nos dedos. Reduz o risco de contaminação, marcas de dedos e riscos em superfícies sensíveis. Adequadas para trabalhos versáteis em ambientes secos.

PROPRIEDADES

- Confortáveis
- Respiráveis
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Flexíveis

CARACTERÍSTICAS

- Macio
- Resiste ao contacto com calor até 100 °C

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes secos, ambientes limpos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Montagem de precisão, montagem, instalação, condução de máquinas, reparações, indústria do papel, saneamento, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, service

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de proteção térmica, Luvas de tecido
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DO FORRO 13 gg, Algodão, Tricotado duplo, Nylon, Sem costura
COMPRIMENTO 215-260 mm
DESTREZA 5
COR Branco
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120
TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel
ESTILO DO PUNHO Punho tricotado
MATERIAL DO PUNHO Têxtil
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) Proteção a corte nível A
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: 3.8 N
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nylon, Algodão

CONFORMIDADE

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informação/UIS

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
114XA

EN ISO 21420:2020

ANSI 2 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	310A-6	7340118315546
7	310A-7	7340118315560
8	310A-8	7340118315584
9	310A-9	7340118315607
10	310A-10	7340118315508
11	310A-11	7340118315522

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.