

JALAS® 3118 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, HRO

ĪPAŠĪBAS

Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, zemie apavi

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriāls (PTC) tekstils

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Grip

PLATFORMA Grip

VIRSMAS MATERIĀLS Šķelta āda, Tekstils

PRONOSE MATERIĀLS PU

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Šņores

KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltēna



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
36	3118-36	6408487431340
37	3118-37	6408487431357
38	3118-38	6408487431364
39	3118-39	6408487431371
40	3118-40	6408487431388
41	3118-41	6408487431395
42	3118-42	6408487431401
43	3118-43	6408487431418
44	3118-44	6408487431425
45	3118-45	6408487431432
46	3118-46	6408487431449
47	3118-47	6408487431456

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 3118 LIGHT GRIP

IEZĪMES

ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



ESD



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Ergothen amortizācijas sistēma

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3118 LIGHT GRIP

ATBILSTĪBA
EN ISO 20345:2011

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Īdensizturīga apavu virspuse

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskās izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Alumīnija purngals



Antistatiskas īpašības



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



ESD



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Ergothen amortizācijas sistēma

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com