TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 319

Rękawica tekstylna, nakropek z PCW (Winyl), nakropek, 13 gg, bawełna, podwójna dzianina, nylon, bezszwowe, Cat. II, biały, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, zatwierdzone do kontaktu z żywnością, wolne od ftalanów, do prac montażowych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, bardzo trwałe, wyjątkowe dopasowanie, bardzo wygodne, oddychające

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 224XX EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com