



**jalas**<sup>®</sup> **DRY+LOCK**

## JALAS<sup>®</sup> 3308 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

**CARACTÉRISTIQUES** Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

### PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

**D'UTILISATION** Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements mouillés, environnements exigeants

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Membrane étanche Drylock, renfort orteils ProNose, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, imperméable,

réflecteur, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

**MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE** Cordura<sup>®</sup>, Cuir pleine fleur

**SOLEMATERIAL** Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc

**SEMELLE INTERNE** FX2 Supreme

**AJUSTEMENT** Normal

**GAMME DE TAILLES (UE)** 36-47

CE



Embout de sécurité en aluminium



Renfort orteils ProNose



Semelle anti-perforation en acier



Système d'amortissement des chocs ErgoShox



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



Imperméable



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles



**jalas**<sup>®</sup> **DRY+LOCK**

## JALAS<sup>®</sup> 3308 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

**CARACTÉRISTIQUES** Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

### PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

**D'UTILISATION** Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements mouillés, environnements exigeants

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Membrane étanche Drylock, renfort orteils ProNose, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, bord de tige rembourré, semelle interne respirante, imperméable,

réflecteur, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

**MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE** Cordura<sup>®</sup>, Cuir pleine fleur

**SOLEMATERIAL** Semelle intermédiaire PU, semelle extérieure caoutchouc

**SEMELLE INTERNE** FX2 Supreme

**AJUSTEMENT** Normal

**GAMME DE TAILLES (UE)** 36-47

CE



Embout de sécurité en aluminium



Renfort orteils ProNose



Semelle anti-perforation en acier



Système d'amortissement des chocs ErgoShox



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Propriétés antistatiques



Imperméable



ESD



Semelle extérieure résistante aux huiles