

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**