

**jalas® 3448 LIGHT**

EN ISO 20345:2022 S3L, FO



Lue lisää

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, muovilenkkikituki, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hyvä iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Vettähylkivä
- Kevyt
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Takaosan iskunvaimennusvyöhyke
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX1 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Ergothan-iskunvaimennusvyöhyke

ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.12kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3L, FO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Vettähylyvä

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	3448-36	6408487435522
37	3448-37	6408487435539
38	3448-38	6408487435546
39	3448-39	6408487435553
40	3448-40	6408487435560
41	3448-41	6408487435577
42	3448-42	6408487435584
43	3448-43	6408487435591
44	3448-44	6408487435607
45	3448-45	6408487435614
46	3448-46	6408487435621
47	3448-47	6408487435638

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com